

COSEC ARC DC200P

Контроллер на 2 двери с PoE+, Wi-Fi и Bluetooth



ОСНОВНЫЕ

Количество считывателей	до 2 считывателей (Wiegand и/или RS-485)
Количество дверей	2
Максимум пользователей	50 000
Буфер событий	500 000

КОММУНИКАЦИИ

Ethernet	да, 10/100 Мбит/с
RS-485	да
Bluetooth	да (дальность до 8м)
Wi-Fi	да, IEEE 802.11 b/g/n
PoE+	да, IEEE 802.3 af/at
Wiegand	да (настраиваемый IN/OUT), IN - 26 Бит, OUT - конфигурируемый

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим двери	с ПО COSEC CENTRA/VYOM (с COSEC PANEL200P для резервирования)
Режим панели	с COSEC PANEL200P

СЧИТЫВАТЕЛИ

Питание считывателя	макс. 12В DC @ 0.250А
Типы считывателей	2 порта для любого считывателя Wiegand или считывателя Matrix
Интерфейс	RS-485 (только для считывателей Matrix) и Wiegand IN

ПОРТЫ ВХОД/ВЫХОД

Кнопка выход	да, 2
Датчик положения двери	да, программируемый NO, NC
Реле дверного замка	макс. 30В DC @ 2А, сухой контакт NO/NC/COM
Питание дверного замка	12В DC @ 0.5А
AUX-IN	да, 4 - состояния
AUX-Out	30В DC @ 2А, реле SPDT, форма С

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Светодиод	да (трехцветный)
-----------	------------------

ЭЛЕКТРИКА

Входная мощность	PoE+ (IEEE 802.3 af), 12В DC, 1.8А или 12В DC, 2А адаптер питания
CPU	Cortex A8 800 MHz
Память	256MB Flash, 256MB RAM

ФИЗИКА

Установка	настенный крепеж или на Din-рейку (опционально)
Размеры (Д x Ш x В)	140мм x 80мм x 24мм
Вес (кг)	0,23

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Влажность	от 5% до 95% без конденсации
Рабочая температура	от -10°C до + 50°C

ИНТЕГРАЦИЯ

Системная интеграция	API для интеграции программного обеспечения
----------------------	---

СЕРТИФИКАТЫ

EAC, CE, FCC, RoHS и UL

*В связи с постоянным обновлением технологий технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.